



## SAKRET

### Multiausgleichsmasse MAM

SAKRET Umweltdeklaration

03/2019

Immer mehr Gebäude in Deutschland werden unter den Aspekten der „Nachhaltigkeit“ geplant und zertifiziert. SAKRET leistet mit seinen emissionsarmen Produkten für den Innenbereich einen wertvollen Baustein zur erfolgreichen Zertifizierung ihres Gebäudes.

#### Kurzinformation zu SAKRET Multiausgleichsmasse MAM :

<b>GEV-EMICODE</b>	erfüllt die Anforderungen an EMICODE EC 1 plus „sehr emissionsarm“
<b>RAL UZ 113</b>	erfüllt die Emissions-Anforderungen des RAL - UZ 113
<b>AgBB-Schema 2018</b>	erfüllt die Emissions-Anforderungen des AgBB-Schema 2018
<b>Belgische VOC-Verordnung</b>	erfüllt die Emissions-Anforderungen des belgischen „Königlichen Erlasses zur Festlegung der Grenzwerte für die Emissionen in den Innenraum von Bodenbelägen, Bodenbelagsklebstoffen und Oberflächenbeschichtungen für hölzerne Bodenbeläge
<b>Französische –VOC-Verordnung</b>	A+ sehr emissionsarm
<b>SVHC-Stoffe</b>	nicht enthalten
<b>VOC-Gehalt gemäß Decopaint-Richtlinie:</b>	nicht zutreffend
<b>nach VdL-RL01</b>	lösemittelfrei und weichmacherfrei
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1 – Schwach wassergefährdend
<b>GISCODE</b>	ZP1 – Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
<b>Inhaltsstoffe:</b>	CAS-Nummern: 65997-15-1      Portlandzement 7778-18-9      Calciumsulfat 14808-60-7      Quarz, Konz. alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid<1%

#### Kennzeichnung

Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P305+P351+P338+P310 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 - Behälter, Inhalt autorisierter Abfallentsorgungsanlage zuführen



## SAKRET

### Multiausgleichsmasse MAM

SAKRET Umweltdeklaration

03/2019

**Diese Informationen fließen in die folgenden Zertifizierungsverfahren ein:**

#### DGNB: Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen: (Version 2018)

<b>Kriterium</b>	ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt, SOC1.2 Innenraumluftqualität
<b>Website</b>	<a href="https://static.dgnb.de/fileadmin/de/dgnb_system/version2018/02_ENV1.2_Risiken-fuer-die-lokale-Umwelt.pdf?m=1551712394&amp;">https://static.dgnb.de/fileadmin/de/dgnb_system/version2018/02_ENV1.2_Risiken-fuer-die-lokale-Umwelt.pdf?m=1551712394&amp;</a>
<b>Kriterienmatrix</b>	Zeile 8
<b>Produkttyp</b>	Verlegewerkstoff – Klebstoff unter Wand- und Bodenbelägen
<b>Anforderungen</b>	<p>Qualitätsstufe 1 (niedrig)    GISCODE D1, ZP1, RU 0,5, RU 1, RE05, RE10, RE20 oder RE30 oder RS10</p> <p>Qualitätsstufe 2                GISCODE D1 / RU0,5 / RU1 / RE05, RE10, RE20, RE30 / oder RS10 und EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R oder RAL-UZ 113</p> <p>Qualitätsstufe 3                GISCODE D1 / RU0,5 / RU1 / RE05, RE10, RE20, RE30 / oder RS10 und EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R oder RAL-UZ 113</p> <p>Qualitätsstufe 4 (hoch)        GISCODE D1 / RU0,5 / RU1 / RE05, RE10, RE20, RE30 / oder RS10 und EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R oder RAL-UZ 113</p>

**Einstufung**                **Erfüllt die Anforderungen an Qualitätsstufe 4.**

**Ausnahmen**

Ist aus technischen oder funktionalen Gründen (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen erfüllen) oder weil die Datengrundlagen nicht mit vertretbarem Aufwand zu erstellen sind, eine der genannten Produkthanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe des Produktes, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und begründet werden. Produktausnahmen aus rein ästhetischen Gründen fallen nicht unter die Ausnahmeregelung. Möglichkeiten des Nachweises sind z. B. die aktuelle Bestätigung mindestens drei marktrelevanter Hersteller, dass ein für die angestrebte Qualitätsstufe geeignetes Produkt nicht verfügbar ist, oder der Nachweis, dass aus Gründen höherer Gewalt (Witterung, natürliche Gegebenheiten wie z. B. drückendes Wasser im Baugrund) die Verwendung des geeigneten Produktes technisch nicht möglich war. Der Nachweis zu einer technischen Ausnahme kann sich nur auf eine einzelne Qualitätsstufe beziehen und befreit nicht von den u. U. vorhandenen Anforderungen in den darunterliegenden Qualitätsstufen. Kann die Anforderung einer darunter liegenden Qualitätsstufe aus technischen Gründen nicht erfüllt werden, so muss dieses übereinstimmend aus den drei vorgelegten Herstellerbestätigungen zur technischen Ausnahme hervorgehen.



**SAKRET**

**Multiausgleichsmasse MAM**

SAKRET Umweltdeklaration

03/2019

## BREEAM DE Neubau 2018, SD BNBDE01 Version 1.0, Stand 13.03.2018

<b>Website</b>	<a href="https://difni.de/media/breeam_de_sd_bnbde_01_breeam_nb_2018_de_1.pdf">https://difni.de/media/breeam_de_sd_bnbde_01_breeam_nb_2018_de_1.pdf</a>
<b>Thema</b>	Gesundheit und Wohlbefinden/Health and Wellbeing / Hea 02 Qualität der Innenraumluft (alle Gebäude)
<b>Produkttyp</b>	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)
<b>Anforderungen</b>	Emissionskriterien gemäß Produktkategorie, Tabelle 17 Grenzwerte für: Formaldehyd: $\leq 0,06 \text{ mg/m}^3$ ; TVOC: $\leq 1,0 \text{ mg/m}^3$ ; Krebserregende Stoffe der Kategorie 1A und 1B: $\leq 0.001 \text{ mg/m}^3$ Emissionskriterien gemäß Produktkategorie für die „Herausragende Qualität“, Tabelle 18 Grenzwerte für: Formaldehyd: $\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$ ; TVOC: $\leq 0,3 \text{ mg/m}^3$ ; TSVOC: $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ ; Krebserregende Stoffe der Kategorie 1A und 1B: $\leq 0.001 \text{ mg/m}^3$ (Prüfungs-Anforderungen: ISO 10580 oder ISO 16000-9 oder DIN EN 16516 oder CDPH Standard Method v1.1) ⇒ Bodenspachtelmassen mit dem Label EC1 PLUS R und der Einstufung A+ sehr emissionsarm der Französischen VOC-Verordnung erfüllen die Kategorie „Herausragende Qualität“.
<b>Einstufung</b>	<b>Erfüllt die Anforderungen für „Herausragende Qualität“</b>

## MINERGIE-ECO Version 1.4 /Januar 2018

<b>Website</b>	<a href="https://www.minergie.ch/media/180125_vorgabekatalog_de_neubauten_2018_v1.4.pdf">https://www.minergie.ch/media/180125_vorgabekatalog_de_neubauten_2018_v1.4.pdf</a>
<b>Thema</b>	Ausschlusskriterium / NA1.050 / Lösemittel-Emissionen aus Bau- und Hilfsstoffen
<b>Produkttyp</b>	Spachtelmassen
<b>Anforderungen</b>	Keine Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte in beheizten Innenräumen. Fugendichtungsmassen mit dem Label EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R erfüllen das Kriterium.
<b>Einstufung</b>	<b>Erfüllt die Anforderungen.</b>
<b>Thema</b>	Innenraumklima / NI5.050 / Bauproduktlabel
<b>Produkttyp</b>	Verlegewerkstoffe und Fugendichtungsmassen
<b>Anforderungen</b>	Produkte für die Verlegung von Bodenbelägen (z.B. Grundierungen, Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe) und Fugendichtungsmassen tragen das Kennzeichen EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R, Eco-1, Eco-2 oder ein gleichwertiges Label
<b>Einstufung</b>	<b>Erfüllt die Anforderungen.</b>



## SAKRET

### Multiausgleichsmasse MAM

SAKRET Umweltdeklaration

03/2019

<b>ECO-BKP 2019</b>	28 Ausbau 2 / Plattenbeläge (Plättli)
<b>Thema</b>	281 Bodenbeläge und 282 Wandbeläge, Wandverkleidungen
<b>Anforderungen</b>	1. Priorität: Calciumsulfatestrich, Calciumsulfat-Fliesestrich (Anhydrit), Zementestrich, Schnell-Zementestrich ohne Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile
<b>Einstufung</b>	<b>Erfüllt die Anforderungen.</b>
<b>ECO-Devis 2019</b>	645 Plattenbeläge / Materialvorgaben
	Spachtel- und Nivelliermassen, Dicht- und Klebstoff
<b>Anforderungen</b>	Sämtliche Spachtel- und Nivelliermassen sowie Dicht- und Klebstoffe müssen mindestens die Klassifizierung EC 1, EC 1 R oder gleichwertig aufweisen.
<b>Einstufung</b>	<b>Erfüllt die Anforderungen.</b>

### BNB – Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Büro- und Verwaltungsgebäude - Neubau Version 2015/2017)

<b>Kriterium</b>	Risiken für die lokale Umwelt
<b>Website</b>	<a href="https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/anlagen/2015/BNB_BN2015_116_A1_korr_28-09-17.pdf">https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/anlagen/2015/BNB_BN2015_116_A1_korr_28-09-17.pdf</a>
<b>Übersichtstabelle</b>	Zeile 10a
<b>Bauprodukttyp</b>	Verlegewerkstoffe für keramische Wand- / Bodenfliesen und -platten
<b>Anforderungen</b>	Qualitätsniveau 1 (niedrig) Dokumentation Qualitätsniveau 2 GISCODE D1 / RU0,5 / RU1 / RE1 / RS10 Qualitätsniveau 3 EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R Qualitätsniveau 4 RAL-UZ 113 oder EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R Qualitätsniveau 5 (Für Bauprodukte (Erzeugnisse), für die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung aus Gesundheitsschutzgründen erforderlich ist oder Bauprodukte mit (un)mittelbarem Kontakt zu Boden- und Grundwasser, bei denen bislang keine Prüfpflicht besteht) RAL-UZ 113 oder EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R
<b>Einstufung</b>	<b>Erfüllt die Anforderungen an Qualitätsstufe 4</b>
<b>Ausnahmen</b>	Ist aus technischen oder funktionalen Gründen (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen erfüllen) oder weil die Datengrundlagen nicht mit vertretbarem Aufwand zu erstellen sind, eine der genannten Produkthanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe des Produktes, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und begründet werden. Produktausnahmen aus rein ästhetischen Gründen fallen nicht unter die Ausnahmeregelung



**SAKRET**

**Multiausgleichsmasse MAM**

SAKRET Umweltdeklaration

03/2019

## LEED - BD+C: New Construction | v4.1 - LEED v4.1

<b>Credit</b>	EQ: Low-Emitting Materials
<b>Website</b>	<a href="http://www.usgbc.org/resources/low-emitting-materials-third-party-certification-table">http://www.usgbc.org/resources/low-emitting-materials-third-party-certification-table</a>
<b>Produkttyp</b>	adhesives and sealants
<b>Anforderungen</b>	EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R und franz. VOC-Verordnung: Einstufung A+ (< 10 µg / m³) muss erfüllt sein.
<b>Einstufung</b>	<b>Erfüllt die Anforderungen. Emicode EC 1 plus Zertifikat liegt vor, Franz. VOC-Verordnung: Einstufung A+ erreicht</b>

## Umweltzeichen Hafencity · Nachhaltiges Bauen in der Hafencity Hamburg Version 3.0

<b>Kategorie</b>	3: Einsatz umweltschonender Baustoffe / Anlage A5 Bauteilbezogene Anforderungsliste
<b>Website</b>	Nachhaltigkeit - Stadtentwicklung - Hafencity Hafencity Umweltzeichen, Download Broschüre Version_3.0_.pdf
<b>Produkttyp</b>	1.9 Verlegewerkstoffe und Hilfsstoffe zur Belegung von Oberflächen (Wand & Boden)
<b>Anforderungen</b>	Gold/ Platin: EMICODE EC1 / EC1R / EC1PLUS / EC1PLUS R bzw. RAL-UZ 113
<b>Einstufung</b>	<b>Erfüllt die Produktanforderungen in Stufe Gold / Platin.</b>
<b>Ausnahmen</b>	Ist eine der Produktanforderungen in Anlage 5 aus technischen Gründen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von den Anforderungen zugelassen. Ausnahmen sind nur möglich, wenn nachweislich keine Konstruktionsalternative die Anforderungen erfüllt oder auf dem Markt keine funktional gleichwertigen Produkte erhältlich sind. Rein gestalterische Begründungen fallen nicht unter die Ausnahmeregelung. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe des Produkts, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und begründet werden. Eine Begründung kann z. B. durch eine Bestätigung von mindestens drei marktrelevanten Herstellern erfolgen, in der diese bestätigen, dass für die Anforderung der angestrebten Qualitätsstufe kein geeignetes Produkt zur Verfügung steht. Andere Gründe sind „höhere Gewalt“ wie z. B. Witterung oder drückendes Wasser im Baugrund. Der Nachweis zu einer technischen Ausnahme kann sich nur auf die angestrebte Stufe (Gold/Platin) beziehen und befreit nicht von den u. U. vorhandenen Anforderungen in den darunterliegenden Stufen.